

## Bij voorkeur ontvangen wij bestanden als Hoge Resolutie en Drukklare PDF.

### Bestanden kunt u aanleveren via:

- E-mail  
U kunt uw bestanden opsturen tot 10 MB, bij voorkeur comprimeren met een ZIP-programma.
- Uploaden  
Grotere bestanden kunt u uploaden via onze website.
- Andere mogelijkheden  
Uiteraard kunt u ook op CD, DVD & USB-stick aanleveren, evt. per TNT post.

### Instructies voor aanlevering PDF:

- Maak geen pdf aan via het gebruikte programma zelf, maar altijd via Adobe Acrobat Distiller
- Geen RGB beelden gebruiken
- Geen beeldprofielen insluiten
- Geef 3 mm beeldafloop en 10 mm rondom extra bij het formaat met snijtekens en centreer de pagina!
- Snijtekenafstand op 3 mm zetten
- Alle gebruikte fonts insluiten
- Kleurinstellingen op composiet CMYK (CMGZ) zetten
- Gebruik in Acrobat Distiller de instelling Afdrukkwaliteit

### Instructies voor aanlevering van AFBEELDINGEN:

- Vergrotingen van foto's in de opmaak zijn tot maximaal 130% aanvaardbaar. Als de foto's groter worden geplaatst, zal de kwaliteit van het beeld sterk afnemen.
- Verkleinen van foto's in de opmaak is tot minimaal 70% aanvaardbaar.  
Let op: Grote foto's die kleiner geplaatst worden, geven geen zichtbaar effect. Het kost echter wel extra ruimte en rekentijd.
- Bitmap-afbeeldingen hebben een resolutie van 1200 dpi.
- CMYK, Grijswaarden en Duotone beelden 300 dpi.
- Modus die standaard wordt gebruikt voor drukwerk:
  - CMYK bij full color
  - Grayscale voor halftoon -ZW/W beelden
  - Bitmap-tiff voor lijn-ZW/W beelden.
- Het integreren van foto's met verschillende bestandsformaten in Adobe Illustrator is af te raden.
- Meld vooraf als er eigen kleurprofielen zijn gebruikt!

### Instructies voor aanlevering in INDESIGN:

- Lever een document aan op schoon (eind)-formaat.
- Met rondom minimaal 3 mm afloop i.v.m. schoonsnijden van document.
- Brochures of boekjes opmaken met linker-en rechterpagina's 1-2-3-enz. dus niet op inslag met juiste sectie- en paginanummering. Bij grote boekwerken graag contact opnemen met één van onze ordermanagers.
- Steunkleuren en RGB-kleuren omzetten naar CMYK bij full color drukwerk.
- Drukwerk in Pantone-kleuren (PMS-kleuren):  
Gebruik of alleen coated (CV) kleuren, of gebruik alleen uncoated (CVU) kleuren. Dubbele kleuren waarvan de één coated is en de ander uncoated, kan kleurverschil veroorzaken.
- Gebruik in een ontwerp geen 100% cyaan, 100% magenta, 100% Yellow en 100% Zwart over elkaar.
- Geen registratie zwart gebruiken, maar gewoon zwart.
- Minimale lijndikte 0,1 pt.
- Maak liever geen gebruik van fonts die gratis te downloaden zijn, of maak er lettercontouren van.
- Gebruik bij voorkeur geen tekststijlen, zoals outlines, cursief of bold via de parameters, maar alleen via het font. Aangepaste fonts via de parameters kunnen afwijken tijdens het ripproces.
- Alle gebruikte fonts en afbeeldingen meeleveren. Dit kan in één handeling door naar menubalk te gaan en bij Bestand er een Pakket van te maken.
- Gebruik in het ontwerp alleen beelden in TIFF of EPS formaat en bij voorkeur niet in JPG of JPEG.

### Algemeen:

- Gebruik liever geen transparanties en effecten in Adobe CS1, CS2 en CS3, deze worden nog niet goed ondersteunt door postscript printers, belichters of CTP-machines.
- Transparantie kan prima gebruikt worden in full color opmaak, maar kan problemen veroorzaken in combinatie met PMS-kleuren.
- Als de kleuren in uw digitale bestand zijn opgebouwd uit RGB (Rood, Groen, Blauw) dienen deze omgezet te worden naar CMYK (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart).